



SUPRA CLASSIC 2X2.5/H FRHF

Högtalarkabel


Dimension: 2x2.5mm² / AWG 13

Rev.datum: 2022-08-30

Stat-nr: 8544499390

Ursprungsland: Sverige

- Mycket god flambeständighet
- Halogenfri
- Låg rökutveckling
- Låg nivå av giftiga gaser



Classic 2,5/H FRHF - Halogenfri och flamskyddad

Liknar Supra Classic-serien förutom dess mantelisolering PE (polyetylen). Isoleringen gör kabeln något styvare än standard Classic, samt sänker även friktionen vilket gör den lättjobbad vid dold installation i rör. För inohmus/utomhusbruk. Tennpläterade ledare för maximalt korrosionsskydd. Vid utomhusbruk rekommenderas förläggning i rör.

Utmärkt som installationskabel i lokaler som faller under Boverkets författningssamling BFS 2014:3 BBR21, byggnadsklass Br3, krav E, Acidity (byggnader på < 200 m², exv enfamiljshus eller lager och industrier i verksamhetsklass 1 på < 500 m², Acidity = halogenfri).

Brandklass Dca-s1, d1, röktaethet: s1, partiklar som frigörs: d1



**FLAME
RETARDANT**

KONSTRUKTION

Ledare (x2): Tennpläterad Cu-lina 320x0.10 mm

Diameter, nom. 2.4 mm

Area: 2x2.5mm² / AWG 13

Isolering: PE ECCOH 5943 FRHF, åtta-modell

Medelvägg, nom. 0.8 mm

Diameter, nom. 3.6x7.4 mm

Färg: Isblå (andra färger på beställning)

Märkning: SUPRA Classic 2.5/H + Made in Sweden + Metermärkning

Vikt: Nom. 66 kg/km

Förpackning: Bobin 200m (annan längd på beställning)



Dca-s1,d1

0402-CPR-7P04047-1
EN50399:2011 &
EN60332-1-2:2004/A1
:2015/A11:2016
www.supracables.se



ELEKTRISK SPECIFIKATION

Resistans, nom. 6.8 ohm/km

Induktans 0.45 uH/m

Märkspänning: 80V

 **SundaHus**

PRODUKT	Antal	Art.nr	EAN-13	E-nr
CLASSIC 2X2.5/H FRHF BLUE B200	200 M	1000000248	7330060000218	4866703
Nedan tillverkas på beställning				
CLASSIC 2X2.5/H FRHF GREY B200	200 M	1000001121		
CLASSIC 2X2.5/H FRHF WHITE B200	200 M	1000001162	7330060207143	
CLASSIC 2X2.5/H FRHF BLUE B1000	1000 M	1000001196	7330060207730	4866996